


CND 100

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234814

TOEPASSING: Warmtestralingsconvactor met wandbevestiging als efficiënte overgangsverwarming en voor extra warmtebehoefte in de woning, in de badkamer, in de gang of in werkruimten. De twee geïntegreerde verwarmingssystemen voor warmtestraling en convectie zorgen voor een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en puristisch design past in iedere moderne omgeving.



UITRUSTING/COMFORT: Design verwarmingselementen met 2 verwarmingssystemen en nauwkeurige, elektronische regeling met intelligente energiebesparingsfuncties. Het toestel schakelt bij een geopend raam automatisch naar de vorstbescherming. De bewegingsmelder herkent wanneer er niemand meer in de kamer is en laat de ingestelde kamertemperatuur automatisch dalen. De weektimer biedt 3 vooraf geïnstalleerde tijdprogramma's die individueel aan de behoeften aangepast kunnen worden.

INSTALLATIE/SERVICE: Gemakkelijke en stevige wandmontage door slechts één persoon. Het toestel wordt via een aansluitkabel vast aangesloten. Onderhoudsvrij.

VEILIGHEID: geïntegreerde veiligheidstemperatuurbegrenzer en aan-/uitschakelaar op alle polen.

De belangrijkste kenmerken

Modern en hoogwaardig design

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging



Type	CND 75	CND 100	CND 150
Bestelnr.	234813	234814	234815

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	0,8 kW	1,0 kW	1,5 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0,0 kW	0,0 kW	0,0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	0,8 kW	1,0 kW	1,5 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X	X	X

Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	X	X	X
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	X	X	X
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelsensor	-	-	-



Type	CND 200
Bestelnr.	234816

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	2,0 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0,0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	2,0 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,sb}$	0,000 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	x
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelsensor	-

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.