

SHS 4200

{SHS 1200-4800}

PRODUCTNR.: 200186

Warmteaccumulator SHS – groot comfort volledig vlak.

De uiterst vlakke accumulator, met 21,8 centimeter diepte, is vooral geschikt voor wandmontage. De accumulator SHS kan echter ook staand opgesteld worden. De accumulator integreert zich op elegante en onopvallende wijze in bijna elke omgeving. De comfortfuncties van de ingebouwde regeling zoals weektimer en openraamdetectie, onderlijnen de efficiëntie en de hoogwaardige uitrusting van het toestel.



De belangrijkste kenmerken

Vlakke, wandhangende of staande accumulator

Aansluitvermogen 4,8 kW

Geïntegreerde RT-regeling met weektimer en openraamdetectie

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht lcd-display

Lange levensduur

Zeer stille werking door geluidsarme tangentiële ventilator

Made in Germany



| Type | SHS 1200 | SHS 1800 | SHS 2400 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Bestelnr. | 200181 | 200182 | 200183 |

Warmtevermogen

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Nominaal warmtevermogen P_{nom} | 0,6 kW | 0,9 kW | 1,2 kW |
| Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min} | 0,0 kW | 0,0 kW | 0,0 kW |
| Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$ | 1,0 kW | 1,5 kW | 1,8 kW |

Hulpstroomverbruik

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Bij nominaal warmtevermogen $e_{l_{max}}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |
| Bij minimaal warmtevermogen $e_{l_{min}}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |
| In stand-bystand $e_{l_{SB}}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling | X | X | X |

Andere regeloptyes

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning | - | - | - |
| Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters | X | X | X |
| Met afstandsbediening als optie | - | - | - |
| Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin | X | X | X |
| Met werkingstijdbegrenzing | - | - | - |
| Met zwarte-kogelsensor | - | - | - |



| Type | SHS 3000 | SHS 3600 | SHS 4200 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Bestelnr. | 200184 | 200185 | 200186 |

Warmtevermogen

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Nominaal warmtevermogen P_{nom} | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,1 kW |
| Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min} | 0,0 kW | 0,0 kW | 0,0 kW |
| Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$ | 2,2 kW | 2,6 kW | 2,8 kW |

Hulpstroomverbruik

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |
| Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |
| In stand-bystand $e_{l,SB}$ | 0,000 kW | 0,000 kW | 0,000 kW |

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling | - | - | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling | X | X | X |

Andere regeloptyes

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning | - | - | - |
| Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters | X | X | X |
| Met afstandsbediening als optie | - | - | - |
| Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin | X | X | X |
| Met werkingstijdbegrenzing | - | - | - |
| Met zwarte-kogelsensor | - | - | - |



| | |
|-----------|----------|
| Type | SHS 4800 |
| Bestelnr. | 200187 |

Warmtevermogen

| | |
|---|--------|
| Nominaal warmtevermogen P_{nom} | 2,4 kW |
| Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min} | 0,0 kW |
| Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$ | 3,7 kW |

Hulpstroomverbruik

| | |
|---|----------|
| Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$ | 0,000 kW |
| Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$ | 0,000 kW |
| In stand-bystand $e_{l,SB}$ | 0,000 kW |

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

| | |
|--|---|
| Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole | - |
| Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole | - |
| Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling | - |
| Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling | X |

Andere regeloptyes

| | |
|---|---|
| Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning | - |
| Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters | X |
| Met afstandsbediening als optie | - |
| Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin | X |
| Met werkingstijdbegrenzing | - |
| Met zwarte-kogelsensor | - |

Gewicht inclusief accumulatorstenen

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.