

RTU-TC

TEMPERATUURREGELAAR

PRODUCTNR.: 238912

Elektronische kamertempuursensor RTU-TC voor het hoogste temperatuurcomfort en optimale energiebehoefte

De RTU-TC heeft een geïntegreerde kamertempuursensor met begrenzingsfunctie en is daarom perfect geschikt voor modernisering in het bestaande systeem. De bediening van de temperatuurregelaar gebeurt intuïtief via een 2,2" groot touchscreendisply. De volgende bedrijfsfuncties worden weergegeven: verwarming AAN, verwarming UIT, manueel bedrijf, automatisch bedrijf, party-modus, boost-modus, vorstbescherming, vakantiemodus en foutmeldingen. De bedrijfsmodi zijn via snelkiestoetsen gemakkelijk kiezen en veranderbaar. Een zelflerende regeling die zich automatisch aanpast, laat bovendien automatische berekening van de verwarmingstijden toe. Het energieverbruik kan op week-, maand- en jaarbasis weergegeven worden.



Als verdere comfortfunctie kan u individuele weekprogramma's volgens uw eigen behoeften instellen. De thermostaat wordt als inbouw gemonteerd.

De belangrijkste kenmerken

Weektimer afzonderlijk programmeerbaar

In-/uitschakelfunctie

Automatische bepaling van de opwarmtijd

Integratie in platte schakelaars mogelijk



Type	RTU-S UP Stiebel®	RTU-TC
Bestelnr.	231064	238912
Elektrische gegevens		
Netaansluiting		1/N 220-240 V 50/60 Hz
Afmetingen		
Hoogte	81 mm	84 mm
Breedte	85 mm	84 mm
Diepte	45 mm	40 mm
Uitvoeringen		
Schakelverschil	1 K	0,4 K
Beschermingsgraad (IP)	IP30	IP21
Beschermingsklasse	II	II
Waarden		
Instelbereik	5 - 30 °C	5-35 °C

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.