

# CWM 1500 U

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 200264

**TOEPASSING:** Compacte wandhangende convector als efficiënte tussenseizoenverwarming en voor extra warmtebehoefte in de woonkamer, de badkamer, de gang of de werkplaats. Het tijdloos en zeer vlak opgebouwd design past in elke omgeving.

**UITRUSTING/COMFORT:** Elektronisch geregelde convector met goed afleesbaar display en eenvoudige programmering voor een gelijkmatige, geruisloze en graadnauwkeurige verwarming van de kamer. De gewenste kamertemperatuur stelt u in op het bedieningspaneel in trappen van 0,5 °C tussen +5 en +30 °C. Programmeerbare weektimer met twee vooraf ingestelde en een individueel programmeerbaar tijdprogramma. Met de adaptieve regeling als leerfunctie wordt de comforttemperatuur tijdens timerwerking precies op het juiste tijdstip bereikt. Programmeerbare comfort- en verlaagde temperatuur. Selecteerbare functie om een open raam te herkennen, zodat geen energie verspild wordt. Vorstbeschermingsstand 7 °C. Met FIL-piloot stuurleiding. Aan-/uitschakelaar op alle polen. Hoogwaardig, roestvaststalen buisverwarmingselement met stalen lamellen met aluminium bekleding. Bestendige metalen behuizing. Optimale gebruiksvriendelijkheid door bovenaan geplaatst bedieningspaneel en groot, goed afleesbaar display. Instelbare kinderbeveiliging om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen op het bedieningspaneel te voorkomen.



**INSTALLATIE/SERVICE:** Gemakkelijke en stevige wandmontage door één persoon: De wandhouder wordt gescheiden van het toestel aan de wand gehangen en kan bijgesteld worden. Het toestel hoeft alleen nog maar ingehaakt te worden. Het toestel beschikt over een ca. 1 m lange aansluitkabel voor vaste aansluiting. Onderhoudsvrij.

**VEILIGHEID:** TÜV/GS, radiobescherming, beschermingsgraad IP 24, beschermingsklasse I, geïntegreerde veiligheidstemperatuurbewaking.

## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convectoren met een verwarmingsvermogen van 0,5 tot 3 kW

Compacte metalen behuizing in platte uitvoering

Elektronische regelaar met lcd-display

---

Weektimer met drie tijdprogramma's, vorstbeschermingsfunctie en openraamdetectie

---

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

---

Veiligheid door oververhittingsbeveiliging

---

Spatwaterdichte uitvoering IP24, beschermingsklasse I

---

Aan-/uitschakelaar op alle polen

---

Roestvrijstalen buisverwarmingselement met stalen lamellen

---

Vaste aansluiting met Pilot-kabel

---

Buffering van de tijd bij spanningsonderbreking tot 12 uur



| Type   | CWM 500 U | CWM 750 U | CWM 1000 U |
|--|-----------|-----------|------------|
| <b>Bestelnr.</b>   | 200261    | 200262    | 200263     |
| <b>Elektrische gegevens</b>                                  |           |           |            |
| <b>Aansluitvermogen</b>                                      | 500 W     | 750 W     | 1000 W     |
| <b>Energiegegevens</b>                                       |           |           |            |
| <b>{Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad <math>\eta_s</math>}</b> | 39 %      | 39 %      | 39 %       |
| <b>Afmetingen</b>  |           |           |            |
| <b>Hoogte</b>  | 450 mm    | 450 mm    | 450 mm     |
| <b>Breedte</b>   | 348 mm    | 426 mm    | 426 mm     |
| <b>Diepte</b>  | 100 mm    | 100 mm    | 100 mm     |
| <b>Uitvoeringen</b>  |           |           |            |
| <b>Vorstbeschermstand</b>                                    | 7 °C      | 7 °C      | 7 °C       |
| <b>Uitvoering</b>  | Wand      | Wand      | Wand       |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                | IP24      | IP24      | IP24       |



| Type   | CWM 1500 U | CWM 2000 U | CWM 2500 U |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Bestelnr.</b>   | 200264     | 200265     | 200266     |
| <b>Elektrische gegevens</b>                                  |            |            |            |
| <b>Aansluitvermogen</b>                                      | 1500 W     | 2000 W     | 2500 W     |
| <b>Energiegegevens</b>                                       |            |            |            |
| <b>{Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad <math>\eta_s</math>}</b> | 39 %       | 39 %       | 39 %       |
| <b>Afmetingen</b>  |            |            |            |
| <b>Hoogte</b>  | 450 mm     | 450 mm     | 450 mm     |
| <b>Breedte</b>   | 582 mm     | 738 mm     | 894 mm     |
| <b>Diepte</b>  | 100 mm     | 100 mm     | 100 mm     |
| <b>Uitvoeringen</b>  |            |            |            |
| <b>Vorstbeschermsstand</b>                                   | 7 °C       | 7 °C       | 7 °C       |
| <b>Uitvoering</b>  | Wand       | Wand       | Wand       |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                | IP24       | IP24       | IP24       |



|   |            |
|---|------------|
| Type  | CWM 3000 U |
| Bestelnr.                                   | 200267     |
| Elektrische gegevens                        |            |
| Aansluitvermogen                            | 3000 W     |
| Energiegegevens                             |            |
| {Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$ } | 39 %       |
| Afmetingen                                  |            |
| Hoogte                                      | 450 mm     |
| Breedte                                     | 1050 mm    |
| Diepte                                      | 100 mm     |
| Uitvoeringen                                |            |
| Vorstbeschermstand                          | 7 °C       |
| Uitvoering                                  | Wand       |
| Beschermingsgraad (IP)                      | IP24       |

Diepte inclusief muurbevestiging

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

**Zoekt u een installateur?**

U kan ze vinden op

[www.stiebel-eltron.be/installateurs](http://www.stiebel-eltron.be/installateurs)

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.