

ETS 200 Plus

ETS 200-700 PLUS

PRODUCTNR.: 236424

TOEPASSING: Accumulator voor vloeropstelling als hoofdverwarming voor woningen en handel om gebruik te maken van lage tarieven en stroomoverschotten.

UITRUSTING/COMFORT: Compacte warmteaccumulator met een inbouwdiepte van 275 mm inclusief 30 mm wandafstandrooster. Geïntegreerde elektronische oplaad- en kamerthermostaat. Bediening via display met eenvoudige programmering. Instelbare kamertemperatuur van +5 tot +30 °C. Kamerthermostaat met programmeerbare weektimer met twee vooraf ingestelde en een individueel programmeerbaar tijdprogramma. Adaptieve regeling als leerfunctie om de comforttemperatuur tijdens timerwerking precies op het juiste tijdstip te bereiken. Selecteerbare functie om een open raam te herkennen, zodat geen energie verspild wordt. Programmeerbare comfort- en verlaagde temperatuur. Aansluitvermogen kan in vier trappen (100/91,6/83,3/75 %) verlaagd worden. Sturingangen voor AC- en DC-stuursignalen. Optionele bijverwarming integreerbaar. Hoogwaardige isolatietechniek voor een groot warmtebehoudend vermogen. Standaard met pluizenzeef in de luchtaanzuiging. Met tangentiële ventilatoren zeer geluidsarm. Instelbare kinderbeveiliging om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen op het bedieningspaneel te voorkomen.

INSTALLATIE/SERVICE: Opstelling direct op de vloer of los van de vloer op vloerconsoles. Slechts één soort kernsteen (2 stenen/pakket). Vlot toegankelijke elektrische aansluiting met uitklapbaar aansluitpaneel voor nissen. Aansluiting direct met NYM. Permanente stuurspanning vereist.

VEILIGHEID: VDE/GS, beschermingsklasse I, veiligheidstemperatuurbegrenzer

De belangrijkste kenmerken

Compacte accumulator voor vloeropstelling met hoog verwarmingsvermogen

Elektronische regelaar met lcd-display

Geïntegreerde RT-regeling met weektimer en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking



Verhoogde veiligheid door niet automatisch teruggestelde veiligheidstemperatuurbegrenzer

Universele elektronische AC/DC-oplaadregelaar

Aansluitvermogen reduceerbaar

Geluidsarme tangentialventilator

Standaard met pluiszeef

Slechts één soort kernsteen (2 stenen/pakket)

AC-stuursignaal 230 V, instelbaar van 30 % tot 80 %

DC-stuursignaal 0,91-1,43 V

Made in Germany



Type	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
Bestelnr.	236424	236425	236426
Nominaal aansluitvermogen	2 kW	3 kW	4 kW
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm
Diepte	245 mm	245 mm	245 mm
Breedte	605 mm	780 mm	955 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	3/N/PE ~ 400 V	3/N/PE ~ 400 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Aantal steenpakketten	6	9	12
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (met stenen)	118 kg	169 kg	220 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
Bestelnr.	236427	236428	236429
Nominaal aansluitvermogen	5 kW	6 kW	7 kW
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm
Diepte	245 mm	245 mm	245 mm
Breedte	1130 mm	1305 mm	1480 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	3/N/PE ~ 400 V	3/N/PE ~ 400 V	3/N/PE ~ 400 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Beveiliging	16 A	16 A	16 A
Aantal steenpakketten	15	18	21
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Gewicht (met stenen)	271 kg	322 kg	373 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit

Gewicht inclusief accumulatorstenen

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.