


CND 200

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234816

TOEPASSING: Wandhangende warmtestralingsconvectoren als efficiënte tussenseizoenverwarming en voor extra warmtebehoefte in de woonkamer, de badkamer, de gang of de werkplaats. De twee geïntegreerde verwarmingssystemen voor warmtestraling en convectie zorgen voor een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en puristisch design past in iedere moderne omgeving.



UITVOERING/COMFORT: Design verwarmingselementen met twee verwarmingssystemen en nauwkeurige, elektronische regeling met intelligente energiebesparingsfuncties. Het toestel schakelt automatisch naar de vorstbescherming bij een geopend raam. De bewegingsmelder herkent wanneer er niemand meer in de kamer is en laat de ingestelde kamertemperatuur automatisch dalen. De weektimer biedt drie vooraf geïnstalleerde tijdprogramma's, die u individueel aan uw behoeften aanpast.

INSTALLATIE/SERVICE: Gemakkelijke en stevige wandmontage door één persoon. Het toestel wordt vast aangesloten met een aansluitkabel. Onderhoudsvrij.

VEILIGHEID: geïntegreerde veiligheidstemperatuurbegrenzer en aan-/uitschakelaar op alle polen.

De belangrijkste kenmerken

Modern en hoogwaardig design

2 verwarmingssystemen voor warmtestraling en convectie in één toestel

Elektronische regeling met display

Intelligente energiebesparingsfuncties

Automatische verlaging van de ingestelde nominale temperatuur bij geopend raam of ongebruikte ruimten

Verbruiksindicator

Vaste aansluiting met Pilot-kabel

Veiligheid door oververhittingsbeveiliging

Spatwaterdicht IP 24, beschermingsklasse II



Type	CND 75	CND 100	CND 150
Bestelnr.	234813	234814	234815
Elektrische gegevens			
Aansluitvermogen	750 W	1000 W	1500 W
Energiegegevens			
{Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s}	38 %	38 %	38 %
Afmetingen			
Hoogte	504 mm	504 mm	504 mm
Breedte	675 mm	790 mm	1010 mm
Diepte	120 mm	120 mm	120 mm
Uitvoeringen			
Vorstbeschermstand	7 °C	7 °C	7 °C
Uitvoering	Wandtoestel	Wandtoestel	Wandtoestel
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24



Type	CND 200
Bestelnr.	234816

Elektrische gegevens

Aansluitvermogen	2000 W
------------------	--------

Energiegegevens

{Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s }	38 %
---	------

Afmetingen

Hoogte	504 mm
Breedte	1240 mm
Diepte	120 mm

Uitvoeringen

Vorstbeschermstand	7 °C
Uitvoering	Wandtoestel
Beschermingsgraad (IP)	IP24

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.