

CK 20 Trend LCD

THERMOVENTILATOR

PRODUCTNR.: 236653

TOEPASSING: Compacte, wandhangende thermoventilator als hoofdverwarming in de badkamer of als efficiënte tussenseizoen- en bijverwarming, bijv. in de logeerkamer of hobbyruimte. Het toestel verwarmt de ruimte snel en gelijkmatig.

UITRUSTING/COMFORT: Elektronisch geregelde thermoventilator met goed afleesbaar display en eenvoudige programmering voor een snelle opwarming van de kamer. De gewenste kamertemperatuur stelt u in op het bedieningspaneel in trappen van 0,5 °C tussen +5 en +30 °C. Programmeerbare weektimer met twee vooraf ingestelde en een individueel programmeerbaar tijdprogramma. Met de adaptieve regeling als leerfunctie wordt de comforttemperatuur tijdens timerwerking precies op het juiste tijdstip bereikt. Programmeerbare comfort- en verlaagde temperatuur. Selecteerbare functie om een open raam te herkennen, zodat geen energie verspild wordt. Vorstbeschermingsstand 7 °C. Hoogwaardig, automatisch beperkend keramisch verwarmingselement. Robuuste en bestendige behuizing van kunststof. Optimale gebruiksvriendelijkheid door bovenaan geplaatst bedieningspaneel en groot, goed afleesbaar display. Instelbare kinderbeveiliging om onbedoelde of onbevoegde wijzigingen op het bedieningspaneel te voorkomen.



INSTALLATIE/SERVICE: Gemakkelijke en stevige wandmontage door één persoon: De wandhouder wordt gescheiden van het toestel aan de wand gehangen en kan bijgesteld worden. Het toestel hoeft alleen nog maar ingehaakt te worden. Het toestel beschikt over een ca. 1,5 m lange aansluitkabel met haakse stekker. Kabelvak aan de achterzijde en pluizenzeef in de luchtaanzuiging.

VEILIGHEID: Veiligheidsconcept op 3 niveaus met automatisch beperkend keramisch verwarmingselement, temperatuurbewaking en ingebouwde temperatuur-smeltzekering. TÜV/GS, radio-ontstoring, beschermingsgraad IP 24, beveiligingsklasse II.

De belangrijkste kenmerken

Wandhangende thermoventilator met 2 kW verwarmingsvermogen

Compact toestel in kunststofbehuizing

Weektimer met drie tijdprogramma's, vorstbeschermingsfunctie en openraamdetectie

Maximale veiligheid door 3-traps oververhittingsbeveiliging

Spatwaterdicht IP 24, beschermingsklasse II

Elektronische regelaar met lcd-display

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

Pluizenzeef in de luchtaanzuiging

Kabelopberging aan de achterzijde voor de aansluitkabel

Buffering van de tijd bij spanningsonderbreking tot 12 uur



Type	CK 20 Trend LCD
Bestelnr.	236653

Elektrische gegevens

Aansluitvermogen	2000 W
Spanningsbereik	220 - 240 V

Energiegegevens

{Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s }	39 %
---	------

Afmetingen

Hoogte	400 mm
Breedte	275 mm
Diepte	131 mm

Uitvoeringen

Uitvoering	Wandtoestel
Vorstbeschermstand	7 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24

Waarden

Vermogenstrappen	1
------------------	---

Diepte inclusief muurbevestiging

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.